



Esmalte Acrílico en Aerosol

SERIE 006800



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Mate



Acabado Brillante



Secado Rápido



Base Solvente

Alto brillo y fácil aplicación.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esmalte acrílico de gran brillo, secado rápido y alto poder cubriente. Disponible en una amplia gama de colores brillantes y mate. Este aerosol **NO** contiene plomo y **NO DAÑA LA CAPA DE OZONO**.

APLICACIONES

Ideal para aplicaciones en interiores y exteriores en donde se requiera alta protección y decoración. Recomendado para aplicar sobre acabados de madera, yeso, plástico rígido, artículos decorativos, artesanías y metal (no galvanizado) como electrodomésticos, ventanas, bicicletas, racks, herrería, tubería, etc.

PROPIEDADES

Secado libre al Tacto*: 10 minutos
Secado entre manos*: 10 - 20 minutos
Secado Duro*: 24 horas
Densidad: 0.90 - 0.94 g/mL
Rendimiento**: 1.0 - 1.5 m²/bote

Uso Preferente***: 2 años

*Los tiempos de secado dependen de la temperatura ambiente, de la humedad relativa del aire y del espesor de película.

**En superficies lisas y selladas a 3 mils. Puede variar dependiendo del color.

***Almacenar a 25°C / 50% de humedad relativa.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

- Para superficies pintadas anteriormente, elimine restos de material y/o pintura en mal estado.
- La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, totalmente libre de polvo, grasa y materias extrañas.
- En superficies metálicas y si persiste la grasa, limpie con Thinner Americano (1006).
- Una vez limpia la superficie se recomienda lijar con lija de agua #220 para asegurar la adhesión.
- En Metal se recomienda preparar la superficie con una primera capa de Fondo Acrílico Gris (6815) para evitar la corrosión; este producto prolonga la durabilidad y no baja el brillo del Esmalte de acabado.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- No aplicar en superficies húmedas.
- No aplicar cuando la temperatura ambiente o de la superficie sea inferior a 10°C.
- Previo a la aplicación, agite bien el bote durante 1 minuto asegurándose que la canica corra libremente, de esta manera se garantiza la uniformidad del contenido.
- Aplique a una distancia de 25 a 30 cm sobre una superficie de prueba para controlar que la aspersion sea uniforme.
- Se recomienda aplicar de 2 a 3 capas delgadas y rápidas para evitar escurrimientos, con intervalos de 10 minutos entre sí.
- Con cada aplicación se incrementa la intensidad del tono, no intente cubrir con una mano ya que el producto en exceso provocará escurrimiento.
- Una vez terminada la aplicación, invierta el envase y accione la válvula para limpiar la salida del tubo y activador; dejarlo listo para su próxima aplicación.

PRECAUCIONES

- Producto inflamable, mantenga apartado de altas temperaturas, chispas y flamas.
- Producto con gas a presión; no se perfora ni se destruya.
- Use este producto con ventilación adecuada.
- Prohibida su venta a menores de edad.
- No se deje al alcance de menores de edad.
- Almacenar en lugar fresco y seco.
- REVISAR LA HOJA DE SEGURIDAD.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Thinner Americano (1006)
Fondo Acrílico Gris en aerosol (6815)

SERIE: Identifique el color del esmalte por su tapa y etiqueta.

CLAVE	COLOR
006824	Esmalte Acrílico Negro Brillante
006823	Esmalte Acrílico Blanco Brillante
006874	Esmalte Acrílico Negro Mate
006873	Esmalte Acrílico Blanco Mate
006800	Esmalte Acrílico Transparente
006815	Fondo Acrílico Gris
006840	Esmalte Acrílico Rojo Bandera
006834	Esmalte Acrílico Azul Talavera
006808	Esmalte Acrílico Verde Chile
006812	Esmalte Acrílico Café Anodizado
006801	Esmalte Acrílico Oro
006850	Esmalte Acrílico Aluminio
006803	Esmalte Acr. Cobre

Nota: Los esmaltes de efecto metálico como son 6801, 6850 y 6803 se recomiendan solo para uso decorativo, no aplicar en superficies donde haya roce constante, ya que puede llegar a manchar debido a que el pigmento metálico permanece en la superficie.

PV

HT-006800
R3-11/23

Pinturas Berel S.A. de C.V. Carr. a Villa de García km 2.7 Apdo. Post. 52
C.P. 66350, Santa Catarina, N.L., México | www.berel.com.mx

