



Mancha al Aceite

SERIE TS6100



Protección



Madera



Acabado

Recubre madera y da color.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las manchas al aceite de Berel se fabrican utilizando pigmentos de alta calidad, lo que asegura una tonalidad y transparencia excepcionales, resultando en un acabado uniforme sobre la superficie de madera. Disponemos de una amplia variedad de colores, haciendo de estas manchas una opción recomendada para su uso directo en procesos con nitro, poliuretano, poliéster y acabados acrílicos. **Este producto NO contiene plomo ni metales pesados.**

APLICACIONES

Manchas para madera de aplicación directa, aplicables mediante pistola o trapo, destacan por su fácil aplicación gracias a su rápida penetración en los poros de la madera. Se recomienda limpiar los excesos en las áreas donde se acumulen. Recomendadas para uso interior, son ideales para todo tipo de muebles. Asimismo, resultan apropiadas para crear decoraciones sobre fondos.

PROPIEDADES

Clasificación: Base Solvente
Aspecto Físico: Líquido de Color
Densidad: 0.85 - 1.015 kg/L
Tiempo de Secado: 30 min.
Uso preferente: 2 años.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

- La superficie a pintar debe estar perfectamente limpia y seca, totalmente libre de polvo, grasa y cualquier material extraño.
- Lijar la superficie con una lija de 320 para abrir los poros de la madera.

MÉTODO DE APLICACIÓN

- Mezcle bien el contenido antes de aplicarlo para que los pigmentos asentados se redistribuyan de manera uniforme.
- **NO DILUIR** aplique directamente sobre la superficie.
- Aplicar la Mancha al aceite Berel con una brocha o paño limpio en dirección de la veta y en círculos hasta que la madera esté completamente saturada con el producto.
- Permita un mínimo de 45 minutos para secar antes de aplicar la siguiente capa. Para lograr un color claro, retire el exceso de producto inmediatamente después de aplicarlo.
- El exceso de producto debe ser removido en dirección de la veta. Para un color más intenso, deje que el producto se absorba durante 45 minutos y aplique más capas hasta alcanzar el color deseado.

RECOMENDACIONES

- Eliminar exceso de tinta para prevenir problemas de adherencia.
- No combinar con otras gamas de tintas.
- Evitar aplicar en muebles que estarán expuestos a luz solar.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.
- No deje al alcance de los niños.
- Revise la Hoja de seguridad.

COLORES

CLAVE	COLOR
TS-6101	Blanco
TS-6102	Negro
TS-6112	Early American
TS-6114	Nogal Americano
TS-6115	Nogal Clásico
TS-6119	Caoba Clásico
TS-6120	Roble
TS-6123	Olmo
TS-6129	Chocolate
TS-6133	Encino Americano